

FICHA TÉCNICA

- La función del equipo es extraer todas las partículas de aire contenidas en la mezcla asfáltica por medio de la bomba de vacío.
- Este dispositivo cuenta con un motor, el cual tiene un excéntrico que hace que éste vibre.
- En la flecha del motor se encuentra integrada un aspa para enfriarlo.
- Cuenta con un depósito con capacidad de 4L para colocar la muestra de asfalto; la tapa de éste depósito cuenta con una mirilla para observar la muestra, así como la conexión del vacuómetro (indica la cantidad de vacío del depósito) y la conexión rápida para la bomba de vacío.
- Cumple con la norma ASTM D 2041-03.



Fig. 1. Picnómetro de vacío.

Tabla 1. Especificaciones Técnicas.

Materiales	Aluminio.
Peso Aprox.	15 kg.
Alimentación	110 VCA.
Motor vibrador	1/16 HP.
Accesorios incluidos	Bomba de vacío.

Beneficios

- Soporte técnico 24/7.
- Garantía de 1 año.
- Flete incluido.
- Certificado de calibración.
- Capacitación remota.
- Todos nuestros equipos cuentan con las especificaciones establecidas en el protocolo AMAAC.

Conoce nuestra amplia gama de productos y servicios.

www.tc-technologies.com

Contacto

1er Retorno Osa Menor 2.
Torre Titanium Piso 4 Oficina 404
Col. Reserva Territorial Atlixcáyotl.
San Andrés Cholula, Pue. México
C.P 72190

Teléfonos: (+52)(222)2644089
(+52)(222)3678792
(+52)(222)1691832

Correos:
contacto@tc-technologies.com
ventas@tc-technologies.com