

FICHA TÉCNICA

- Máquina de abrasión para agregados minerales que cuenta con dos depósitos fabricados en acero inoxidable y un sistema de rotación de flechas paralelas controlado por un temporizador.
- Cada uno de los depósitos cuenta con un anillo de goma y una perilla para su sellado hermético.
 - El sistema de rotación de flechas se encuentra montado sobre una estructura metálica y cubierta con una tapa de acrílico transparente.
 - Esferas de acero inoxidable que tienen un diámetro de 9.5 ± 0.5 mm.
 - Cada depósito incluye una carga de $5000 \pm 5g$ de esferas.
 - Esta máquina cumple con las características y medidas que establece la norma ASTM D6928 – 10.



Fig. 1. Equipo Micro-Deval.

Tabla 1. Especificaciones Técnicas.

Materiales	Acero al carbón, acero inoxidable, acrílico.
Dimensiones	45cm.X120cm.X140cm.
Peso Aprox.	120kg.
Alimentación	110 VCA, 60 Hz.
Motor	¼ HP, 5A, 60Hz
Control	Temporizador AT11DN marca Autonics.
Accesorios incluidos	2 Depósitos de acero inoxidable con tapa hermética. 10.25kg de carga abrasiva.

Beneficios

-
- ® Soporte técnico 24/7.
- ® Garantía de 1 año.
- ® Flete incluido.
- ® Certificado de calibración.
- ® Capacitación remota.
- ® Todos nuestros equipos cuentan con las especificaciones establecidas en el protocolo AMAAC.

Conoce nuestra amplia gama de productos y servicios.

www.tc-technologies.com

Contacto

•••

1er Retorno Osa Menor 2.
Torre Titanium Piso 4 Oficina 404
Col. Reserva Territorial Atlixcayotl.
San Andrés Cholula, Pue. México.
C.P 72190

Teléfonos: (+52)(222)2644089
(+52)(222)3678792
(+52)(222)1691832

Correos:
contacto@tc-technologies.com
ventas@tc-technologies.com